


Mosazné závitové kulové kohouty Greiner na plyn

| | |
|--------------------------|--|
| Popis: | splňuje požadavky na montáž výrobku ve stavbě – prohlášení o vlastnostech výrobku č. DoP-6712.001-EN s CE, instalace uvnitř nebo vně budov |
| Použití – medium: | topné plyny – zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynné fáze propanu |
| Tlak: | MOP 5 bar |
| Teplota: | MOT -20 °C až +60 °C |
| Použitý materiál: | tělo a matka – niklovaná mosaz lisovaná za horka CW617N dle EN 12165 klička – motýlek lakovaný hliník odolný proti ulomení koule – mosaz lisovaná za horka dle EN 12165 – CW617N tvrdě chromovaná těsnění koule – 2× PTFE těsnění hřídele – 2× O kroužek NBR |
| Ostatní: | otvor na plombu |
| Závity: | vnější závit Rp (ISO 7/1) vnitřní závit G (ISO 228/1) |
| Označení výrobku: |  |

| Označení výrobku | Objednací číslo | Rozměr |
|--|-----------------|-------------|
| Kulový kohout rohový s vnějším a vnitřním závitem | 6712.67.00.075 | 3/4" × 3/4" |

