


# Mosazné závitové kulové kohouty Greiner na plyn

<b>Popis:</b>	splňuje požadavky na montáž výrobku ve stavbě – prohlášení o vlastnostech výrobku č. DoP-6712.001-EN s CE, instalace uvnitř nebo vně budov
<b>Použití – medium:</b>	topné plyny – zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynné fáze propanu
<b>Tlak:</b>	MOP 5 bar
<b>Teplota:</b>	MOT -20 °C až +60 °C
<b>Použitý materiál:</b>	tělo a matka – niklovaná mosaz lisovaná za horka CW617N dle EN 12165 klička – motýlek lakovaný hliník odolný proti ulomení koule – mosaz lisovaná za horka dle EN 12165 – CW617N tvrdě chromovaná těsnění koule – 2× PTFE těsnění hřídele – 2× O kroužek NBR
<b>Ostatní:</b>	otvor na plombu
<b>Závity:</b>	vnější závit Rp (ISO 7/1) vnitřní závit G (ISO 228/1)
<b>Označení výrobku:</b>	

Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr
Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr
<b>Kulový kohout rohový s vnějším a vnitřním závitem</b>	6712.67.00.075	3/4" × 3/4"

