








# Kulové kohouty

## 20 – 63 mm, 1/2" – 4"


### Kulové kohouty PVC-U


|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Certifikát:</b>       | ITC, a.s. – AO č 224 – certifikát č. 13 0746 V/AO                                 |
| <b>Použití – trubky:</b> | polyetylenové (PEHD, PEMD, PELD) dle DIN 8074, ISO 4427                           |
| <b>Použití – medium:</b> | tlakové nebo podtlakové rozvody pitné vody a jiných médií                         |
| <b>Tlak:</b>             | PN 16 – 1/2" (20 mm) – 2" (63 mm)<br>PN 10 – 2 1/2" – 4"                          |
| <b>Teplota:</b>          | 0 °C až +50 °C  |
| <b>Použitý materiál:</b> | PVC-U   |
| <b>Závity:</b>           | ISO 228-1   |
| <b>Označení výrobku:</b> |  |

|  | Objednací číslo | Rozměr                                | Balení |
|--|-----------------|---------------------------------------|--------|
| <b>Kulový kohout s vnitřními závity</b><br>            | 32VSI12F012     | I-I 1/2"                              | 120    |
|  | 32VSI12F034     | I-I 3/4"                              | 80     |
|  | 32VSI12F100     | I-I 1"                                | 60     |
|  | 32VSI12F114     | I-I 1 1/4"                            | 30     |
|  | 32VSI12F112     | I-I 1 1/2"                            | 20     |
|  | 32VSI12F200     | I-I 2"                                | 10     |
|  | 32VSI12F212     | I-I 2 1/2"                            | 10     |
|  | 32VSI12F300     | I-I 3"                                | 6      |
|  | 32VSI12F400     | I-I 4"                                | 2      |
| <b>Kulový kohout s vnitřním a vnějším závitem</b><br> | 32VSI13F012     | I-A 1/2"                              | 120    |
|  | 32VSI13F034     | I-A 3/4"                              | 80     |
|  | 32VSI13F100     | I-A 1"                                | 50     |
|  | 32VSI13F114     | I-A 1 1/4"                            | 30     |
|  | 32VSI13F112     | I-A 1 1/2"                            | 20     |
|  | 32VSI13F200     | I-A 2"                                | 10     |
| <b>Kulový kohout oboustranně svěrný</b><br>           | 32VSI16G020     | O-O 20 × 20                           | 70     |
|  | 32VSI16G025     | O-O 25 × 25                           | 40     |
|  | 32VSI16G032     | O-O 32 × 32                           | 30     |
|  |                 | rozměry 40 – 63 mm<br>na druhé straně |        |
| <b>Kulový kohout s vnitřním závitem a svěrný</b><br>  | 32VSI16P020     | I-O 1/2" × 20                         | 100    |
|  | 32VSI16P025     | I-O 3/4" × 25                         | 60     |
|  | 32VSI16P032     | I-O 1" × 32                           | 40     |
|  | 32VSI16P040     | I-O 1 1/4" × 40                       | 20     |
|  | 32VSI16P050     | I-O 1 1/2" × 50                       | 15     |
|  | 32VSI16P063     | I-O 2" × 63                           | 8      |
|  |                 |                                       |        |

|   | Objednací číslo | Rozměr         | Balení |
|---|-----------------|----------------|--------|
| <b>Hadicový trn závitový</b><br>           | 32PGF038        | 3/8" × 16/18   | 400    |
|   | 32PGF012        | 1/2" × 20/22   | 280    |
|   | 32PGF034        | 3/4" × 25/27   | 180    |
|   | 32PGF100        | 1" × 32/34     | 130    |
|   | 32PGF114        | 1 1/4" × 40/42 | 85     |
|   | 32PGF112        | 1 1/2" × 50/52 | 130    |
|   | 32PGF113        | 1 1/2" × 32/38 | 45     |
|   | 32PGF200        | 2" × 60/64     | 80     |
| <b>Hadicový trn s vnitřním závitem</b><br> | 32PGO016        | 3/4" × 16/18   | 180    |


### Plastové kulové kohouty

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Použití – trubky:</b> | LDPE, MDPE, HDPE   |
| <b>Použití – medium:</b> | voda a kapaliny nepoškozující použité materiály kohoutu (také odpadní vody)              |
| <b>Tlak:</b>             | PN 10 při +20 °C   |
| <b>Teplota:</b>          | 0 °C až +80 °C   |
| <b>Použitý materiál:</b> | tělo a ostatní části: PP<br>těsnění koule: TPE<br>svěrný kroužek: POM<br>o-kroužky: EPDM |
| <b>Označení výrobku:</b> |       |

|  | Objednací číslo | Rozměr      | Balení |
|--|-----------------|-------------|--------|
| <b>Kulový kohout oboustranně svěrný</b><br> | 40VSR16G040     | O–O 40 × 40 | 12     |
|  | 40VSR16G050     | O–O 50 × 50 | 10     |
|  | 40VSR16G063     | O–O 63 × 63 | 5      |

### Plastové kulové kohouty

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Použití – trubky:</b> | tlakové trubky z polyetylénu                    |
| <b>Použití – medium:</b> | pitná voda a kanalizační rozvody – odpadní vody |
| <b>Tlak:</b>             | PN 16 při teplotě +20 °C                        |
| <b>Teplota:</b>          | 0 °C až +80 °C                                  |
| <b>Použitý materiál:</b> | PP  |

|  | Objednací číslo | Rozměr    | Balení |
|--|-----------------|-----------|--------|
| <b>Kulový kohout oboustranně svěrný</b><br> | 141040          | O–O 40 mm | 12     |
|  | 141050          | O–O 50 mm | 12     |
|  | 141063          | O–O 63 mm | 5      |