



Opravný třmen s těžkou protikorozní ochranou GSK vhodný do země

Certifikát:	Strojírenský zkušební ústav AO 202/C5/2015/reg. č.: J-30-20421-15
Popis:	opravný třmen s těžkou protikorozní ochranou a s celoobvodovým těsnícím účinkem slouží na opravy prasklin, otvorů a poréznicích míst na ocelových trubkách je vhodný také pro spojení stejných trubek za podmínky ukotvení trubek
Použití – trubky:	ocelové trubky dle ČSN EN 10210 – 2
Použití – medium:	pitná voda, topná voda, nemrznoucí směsi
Použitý materiál:	litina GJS 400 pryž EPDM nerezové šrouby A2 těžká protikorozní ochrana navrstvovaním epoxidového prášku ve standardu GSK pro vodárenské armatury
Teplota:	–20 až +95 °C
Tlak:	PN 16
Označení výrobku:	



Opravný třmen s protikorozi ochranou GSK	Objednací číslo	Rozměr	ČSN EN 10210 – 2		Délka v mm
			jmenovitý průměr	pracovní rozsah v mm	
	*	1/2"	21,3	20,8 – 21,8	120
	924103400016	3/4"	26,9	26,4 – 27,4	120
	924100100016	1"	33,7	33,2 – 34,2	140
	*	1 1/4"	42,4	41,9 – 42,9	140
	*	1 1/2"	48,3	47,8 – 48,8	160
	*	2"	60,3	59,8 – 60,8	160
	* připravujeme				