Litinové pozinkované svěrné spojky a třmeny AGAflex pro ocelové a PE trubky 3/8" - 4"

POPIS:	svěrné spojky univerzálně použitelné na všechny druhy ocelových a PE trubek, mohou se použít na olověné trubky - viz pracovní rozsahy spojek	
	spojky vytváří mechanicky pevný spoj pomocí svěrného kroužku	
	spojky umožňují přímou i úhlovou montáž	
	spojky a třmeny jsou použitelné do země i do zdi - je nutná druhotná protikorozní izolace	
	při použití AGAflex spojek na PE trubky v rozměrech 75 - 110 mm musí být síla stěny trubky min. 8 mm, u slabších doporučujeme použití opěrného pouzdra	
CERTIFIKÁT:	ČR - Strojírenský zkušební ústav s.p., AO 202/C5/2022/B-01751-22 a B-30-00736-10 rev. 2, pitná voda dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb.	
	SR - Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.; SK - certifikát zhody SK03 - ZSV - 0540, pitná voda dle vyhlášky MZ SR č. 550/2007 Z. z.	
MATERIÁL VÝROBKU:	tělo spojky - litina žárově a galvanicky pozinkovaná	
	těsnění svěrných spojek - NBR pryž	
	těsnění třmenů - EPDM pryž	
ZÁVITY:	ČSN EN 10226-1,2	
	svěrné spojky	**třmeny**
TRUBKY:	pro ocelové dle PE-EN 10255 a polyetylenové trubky dle PN-EN 12201-2	pro ocelové dle PE-EN 10255 a polyetylenové trubky dle PN-EN 12201-2 (v rozměru 20 - 63 mm)
MÉDIUM:	pitná voda	pitná voda
	topná voda	topná voda
	tlakový vzduch	-
TLAK:	voda - PN 16	voda - PN 16
	tlakový vzduch - PN 10	-
TEPLOTA:	pitná voda do +25 °C	pitná voda do +25 °C
	topná voda do +80 °C	topná voda do +110 °C
	tlakový vzduch do +70 °C	-




profiSPOJKY®

	Objednací číslo	Rozměr	Pracovní rozsah v mm	Balení	
				I	II
Spojka s vnějším závitem - AK 	10010038	3/8"	15,8 - 17,7	—	21
	10010001	1/2"	19,3 - 22,0	—	21
	10010002	3/4"	24,3 - 27,5	95	18
	10010003	1"	31,2 - 34,4	60	10
	10011038	38 × 1 1/4"	37,0 - 39,5	—	—
	10010004	1 1/4"	39,3 - 43,1	30	8
	10010045	45 × 1 1/2"	43,2 - 45,1	—	—
	10010005	1 1/2"	47,7 - 51,7	30	5
	10010054	54 × 2"	52,0 - 54,8	—	8
	10010057	57 × 2"	54,9 - 57,3	—	—
	10010006	2"	59,5 - 63,8	10	3
	10010007	2 1/2"	72,0 - 76,8	—	6
- AK 	10010070	70 × 2 1/2"	67,0 - 72,0	—	—
	10010017	2 1/2"	74,5 - 76,8	4	—
	10010018	3"	87,5 - 90,0	4	—
	10010019	4"	110,0 - 115,3	—	—

	Objednací číslo	Rozměr	Pracovní rozsah v mm	Balení	
				I	II
Spojka s vnitřním závitem - IK 	10020038	3/8"	15,8 - 17,7	—	21
	10020001	1/2"	19,3 - 22,0	—	21
	10020002	3/4"	24,3 - 27,5	80	18
	10020003	1"	31,2 - 34,4	56	10
	10021038	38 × 1 1/4"	37,0 - 39,5	—	—
	10020004	1 1/4"	39,3 - 43,1	36	8
	10020045	45 × 1 1/2"	43,2 - 45,1	—	—
	10020005	1 1/2"	47,7 - 51,7	30	5
	10020054	54 × 2"	52,0 - 54,8	—	8
	10020057	57 × 2"	54,9 - 57,3	—	—
	10020006	2"	59,5 - 63,8	10	3
	10020007	2 1/2"	72,0 - 76,8	6	—
- IK 	10020070	70 × 2 1/2"	67,0 - 72,0	—	—
	10020017	2 1/2"	74,5 - 76,8	4	—
	10020018	3"	87,5 - 90,0	4	—
	10020019	4"	110,0 - 115,3	—	—

Spojka oboustranně svěrná - OK 	10030038	3/8"	15,8 - 17,7	–	18
	10030001	1/2"	19,3 - 22,0	–	18
	10030002	3/4"	24,3 - 27,5	—	14
	10030003	1"	31,2 - 34,4	—	8
	10031038	38	37,0 -39,5	—	6
	10030004	1 1/4"	39,3 - 43,1	—	6
	10030045	45	43,2 - 45,1	—	—
	10030005	1 1/2"	47,7 - 51,7	—	4
	10030054	54	52,0 - 54,8	—	—
	10030057	57	54,9 - 57,3	—	—
	10030006	2"	59,5 - 63,8	—	—
	10030007	2 1/2"	72,0 - 76,8	—	—
- OK 	10030070	70	67,0 - 72,0	—	—
	10030017	2 1/2"	74,5 - 76,8	—	—
	10030018	3"	87,5 - 90,0	—	—
	10030019	4"	110,0 - 115,3	—	—

T kus odbočka s vnitřním závitem - TK 	10040038	3/8"	15,8 - 17,7	—	15
	10040001	1/2"	19,3 - 22,0	—	15
	10040002	3/4"	24,3 - 27,5	—	10
	10040003	1"	31,2 - 34,4	—	8
	10041038	38 × 1 1/4"	37,0 - 39,5	—	—
	10040004	1 1/4"	39,3 - 43,1	—	4
	10040045	45 × 1 1/2"	43,2 - 45,1	—	—
	10040005	1 1/2"	47,7 - 51,7	—	2
	10040054	54 × 2"	52,0 - 54,8	—	—
	10040057	57 × 2"	54,9 - 57,3	—	—
	10040006	2"	59,5 - 63,8	—	—
	10040007	2 1/2"	72,0 - 76,8	—	—
- TK 	10040070	70 × 2 1/2"	67,0 - 72,0	—	—
	10040017	2 1/2"	74,5 - 76,8	—	—
	10040018	3"	87,5 - 90,0	—	—
	10040019	4"	110,0 - 115,3	—	—

	Objednací číslo	Rozměr	Pracovní rozsah v mm	Balení I	Balení II
T kus - odbočka se svěrným koncem - TOK	10050001	1/2"	19,3 - 22,0	–	6
	10050002	3/4"	24,3 - 27,5	–	6
	10050003	1"	31,2 - 34,4	–	4



	Objednací číslo	Rozměr	Pracovní rozsah v mm	Balení I	Balení II
Koleno oboustranně svěrné - WOK	10070001	1/2"	19,3 - 22,0	–	10
	10070002	3/4"	24,3 - 27,5	–	8
	10070003	1"	31,2 - 34,4	–	4



	Objednací číslo	Rozměr	Pracovní rozsah v mm	Balení I	Balení II
Zátka - KK	10060001	1/2"	19,3 - 22,0	–	6
	10060002	3/4"	24,3 - 27,5	–	6
	10060003	1"	31,2 - 34,4	–	4








	Objednací číslo	Rozměr	Pracovní rozsah v mm	Balení I	Balení II
Opravný třmen - OBA	11010011	3/8"	16,7 - 17,5	–	14
	11010001	1/2"	20,0 - 21,8	–	15
	11010002	3/4"	25,0 - 27,3	60	10
	11010003	1"	32,0 - 34,2	50	8
	11010004	1 1/4"	40,0 - 42,9	20	6
	11010005	1 1/2"	47,9 - 50,0	15	4
	11010006	2"	59,7 - 63,0	10	3
	11010007	2 1/2"	75,7 - 76,6	—	6
	11010008	3"	88,0 - 89,5	—	5
	11010009	4"	113,1 - 115,0	—	—



	Objednací číslo	Rozměr	Pracovní rozsah v mm	Balení I	Balení II
Třmen s odbočkou - OBD	12010010	1/2" × 1/2"	20,0 - 21,8	—	11
	12010020	3 /4" × 1/2"	25,0 - 27,3	—	10
	12010021	3/4" × 3/4"	25,0 - 27,3	—	10
	12010030	1" × 1/2"	32,0 - 34,2	—	7
	12010031	1" × 3/4"	32,0 - 34,2	—	7
	12010040	1 1/4" × 3/4"	40,0 - 42,9	—	5
	12010041	1 1/4" × 1"	40,0 - 42,9	—	5
	12010050	1 1/2" × 3/4"	47,9 - 50,0	—	4
	12010051	1 1/2" × 1"	47,9 - 50,0	—	4
	12010052	1 1/2" × 1 1/4"	47,9 - 50,0	—	4
	12010060	2" × 1"	59,7 - 63,0	—	3
	12010061	2" × 1 1/4"	59,7 - 63,0	—	3
	12010070	2 1/2" × 1"	75,7 - 76,6	—	—
	12010072	2 1/2" × 1 1/4"	75,7 - 76,6	—	—
	12010071	2 1/2" × 1 1/2"	75,7 - 76,6	—	—
	12010080	3" × 1"	88,0 - 89,5	—	—
	12010082	3" × 1 1/4"	88,0 - 89,5	—	—
	12010083	3" × 1 1/2"	88,0 - 89,5	—	—
	12010081	3" × 2"	88,0 - 89,5	—	—
	12010092	4" × 1 1/4"	113,1 - 115,0	—	—
	12010091	4" × 1 1/2"	113,1 - 115,0	—	—
	12010090	4" × 2"	113,1 - 115,0	—	—



Rozměr	Objednací číslo				Rozměr	Objednací číslo
	Svěrný kroužek 	Podložka 	Pryžové těsnění 	Pryžová manžeta OBA 		Pryžová manžeta OBD 
3/8"	10000638	10000738	10000838	11000638	–	–
1/2"	10000601	10000701	10000801	11000601	1/2" × 1/2"	12000711
3/4"	10000602	10000702	10000802	11000602	3/4" × 1/2"	12000721
1"	10000603	10000703	10000803	11000603	1" × 1/2"	12000731
					1" × 3/4"	12000732
38 mm	10001638	10001738	10001838	–	–	–
1 1/4"	10000604	10000704	10000804	11000604	1 1/4" × 3/4"	12000742
					1 1/4" × 1"	12000743
45 mm	10000645	10000745	10000845	–	–	–
1 1/2"	10000605	10000705	10000805	11000605	1 1/2" × 3/4"	12000752
					1 1/2" × 1"	12000753
					1 1/2" × 1 1/4"	12000754
54 mm	10000054	10000754	10000854	–	–	–
57 mm	10000657	10000757	10000857	–	–	–
2"	10000606	10000706	10000806	11000606	2" × 1"	12000763
					2" × 1 1/4"	12000764
2 1/2"	10000607	10000707	10000807	–	–	–
70 mm	10000070	10000770	10000870	–	–	–
2 1/2"	10000617	10000717	10000817	11000607	2 1/2" × 1"	12000773
					2 1/2" × 1 1/4"	12000774
					2 1/2" × 1 1/2"	12000775
3"	10000618	10000718	10000818	11000608	3" × 1"	12000783
					3" × 1 1/4"	12000784
					3" × 1 1/2"	12000785
					3" × 2"	12000786
4"	10000619	10000719	10000819	11000609	4" × 1 1/4"	12000794
					4" × 1 1/2"	12000795
					4" × 2"	12000796

TRUBKY



