Mosazné svěrné spojky GREINER na vodu a plyn pro ocelové trubky 3/8" - 2"

GREINER® S.p.A. Rubinetteria e Strumentazione

POPIS:	mosazné svěrné spojky pro spojování ocelových trubek	
	v sortimentu je také přechod ocel x PE trubka	
	u typu 3446.45 - použiti opěrného pouzdra na PE trubky na plyn je nutné	
	při použití spojek Greiner v zemi je nutná druhotná protikorozní izolace	
	před provedením druhotné izolace je nutné provést zkoušku těsnosti	
	při montáží plynových rozvodů nutné dodržet platné normy TPG (zejména TPG 702 01)	
CERTIFIKÁT:	Strojírenský zkušební ústav, s.p., AO 202/C5/2022/B-01748-22	
MATERIÁL VÝROBKU:	tělo a matka	mosaz CW617N dle normy EN-12165, lisovaná za horka z tyče
	těsnění	NBR
	svěrný kroužek, podložka	mosaz CW614N dle normy EN-12168
	svěrný kroužek typ 3446.45	POM
ZÁVITY:	ISO 228/1	
TRUBKY:	ocelové trubky	
	PE trubky - typ 3446.45	
MÉDIUM:	pitná voda - ČR - vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.	
	topná voda	
	topné plyny - zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynné fáze propanu	
TLAK:	pitná a topná voda do 16 barů	
	do 16 barů plyn MOP ≤5 bar	
TEPLOTA:	voda	-20 °C až +80 °C
	plyn	-20 °C až +80 °C



	Objednací číslo	Rozměr	Balení I	Balení II
Spojka s vnějším závitem - A 	3443.23.00.038	3/8"	240	20
	3443.23.00.050	1/2"	200	20
	3443.23.00.075	3/4"	150	15
	3443.23.00.100	1"	80	10
	3443.23.00.125	1 1/4"	64	8
	3443.23.00.150	1 1/2"	30	5
	3443.23.00.200	2"	24	3
Spojka opravná s vnějším závitem - AL 	3443.24.00.050	1/2"	200	20
	3443.24.00.075	3/4"	150	15
	3443.24.00.100	1"	120	10
	3443.24.00.125	1 1/4"	48	8
	3443.24.00.150	1 1/2"	32	4
	3443.24.00.200	2"	24	2
Spojka svěrná - O 	3446.00.00.721	1/2"	200	20
	3446.00.00.727	3/4"	100	10
	3446.00.00.733	1"	60	5
	3446.00.00.742	1 1/4"	36	4
	3446.00.00.748	1 1/2"	24	3
	3446.00.00.760	2"	12	2
Spojka opravná svěrná - OO 	3446.75.00.721	1/2"	200	20
	3446.75.00.727	3/4"	100	10
	3446.75.00.733	1"	50	5
	3446.75.00.742	1 1/4"	32	4
	3446.75.00.748	1 1/2"	18	3
	3446.75.00.760	2"	12	2
Koleno s vnitřním závitem - WI 	3447.00.00.050	1/2"	200	20
	3447.00.00.075	3/4"	100	10
	3447.00.00.100	1"	100	10
	3447.00.00.125	1 1/4"	45	5
	3447.00.00.150	1 1/2"	24	2
	3447.00.00.200	2"	20	2
T kus s vnitřním závitem - TI 	3445.68.00.050	1/2"	100	10
	3445.68.00.075	3/4"	50	5
	3445.68.00.100	1"	48	4
	3445.68.00.125	1 1/4"	24	2
	3445.68.00.150	1 1/2"	18	2
	3445.68.00.200	2"	10	2
Mosazný svěrný kroužek 	3443.00.03.038	3/8"		
	3443.00.03.050	1/2"		
	3443.00.03.075	3/4"		
	3443.00.03.100	1"		
	3443.00.03.125	1 1/4"		
	3443.00.03.150	1 1/2"		
	3443.00.03.200	2"		
Mosazná podložka 	3443.00.04.038	3/8"		
	3443.00.04.050	1/2"		
	3443.00.04.075	3/4"		
	3443.00.04.100	1"		
	3443.00.04.125	1 1/4"		
	3443.00.04.150	1 1/2"		
	3443.00.04.200	2"		

	Objednací číslo	Rozměr	Balení I	Balení II
Spojka s vnitřním závitem - I 	3443.00.00.038	3/8"	240	20
	3443.00.00.050	1/2"	200	20
	3443.00.00.075	3/4"	150	15
	3443.00.00.100	1"	80	10
	3443.00.00.125	1 1/4"	64	8
	3443.00.00.150	1 1/2"	30	5
	3443.00.00.200	2"	24	3
Spojka s vnitřním závitem v převlečné matce - IP 	3443.69.00.608	1/2" x 3/4"	100	10
	3443.69.00.613	3/4" x 1"	120	10
Spojka svěrná - přechod ocel × PE 	3446.45.00.050	1/2" x 20	200	20
	3446.45.00.075	3/4" x 25	80	10
	3446.45.00.100	1" x 32	50	5
	3446.45.00.125	1 1/4" x 40	40	4
	3446.45.00.150	1 1/2" x 50	24	3
	3446.45.00.200	2" x 63	16	2
Spojka opravná prodloužená svěrná - OOL 	3446.21.00.727	3/4"	80	10
	3446.21.00.733	1"	48	8
	3446.21.00.742	1 1/4"	50	5
	3446.21.00.748	1 1/2"	16	2
	3446.21.00.760	2"	9	1
Koleno svěrné - WO 	3447.15.00.721	1/2"	10	1
	3447.15.00.727	3/4"	10	1
	3447.15.00.733	1"	5	1
	3447.15.00.742	1 1/4"	3	1
	3447.15.00.748	1 1/2"	2	1
	3447.15.00.760	2"	1	1
Zátka svěrná 	3443.32.00.050	1/2"	300	25
	3443.32.00.075	3/4"	200	20
	3443.32.00.100	1"	120	10
	3443.32.00.125	1 1/4"	72	6
NBR O kroužek 	9055.74.00.060	3/8"		
	9055.74.00.061	1/2"		
	9055.74.00.093	3/4"		
	9055.74.00.067	1"		
	9055.74.00.081	1 1/4"		
	9055.74.00.075	1 1/2"		
	9055.74.00.097	2"		
Opěrné pouzdro mosazné	6543.45.22.050	20 x 3 - 27 mm	200	
	6543.45.22.075	25 x 3 - 34 mm	100	
ocelové 	6543.45.24.100	32 x 3 - 49 mm	50	
	6543.45.24.125	40 x 3,7 - 49 mm	40	
	6543.45.24.150	50 x 4,6 - 57 mm	20	
	6543.45.24.200	63 x 5,8 - 70 mm	10	