Mosazné svěrné spojky GREINER na vodu a plyn pro PE trubky 20 - 110 mm

GREINER® S.p.A. Rubinetteria e Strumentazione

POPIS:	mosazné svěrné spojky jsou určeny pro spojování PE trubek	
	při použití na plyn je nutné použít opěrné pouzdro	
	při použití spojek Greiner v zemi je nutná druhotná protikorozní izolace	
	před provedením druhotné izolace je nutné provést zkoušku těsnosti	
	při montáži plynových rozvodů je nutné dodržet platné normy TPG (zejména TPG 702 01)	
CERTIFIKÁT:	Strojírenský zkušební ústav, s.p., AO 202/C5/2022/B-01748-22	
MATERIÁL VÝROBKU:	tělo a matka	mosaz CW617N dle normy EN-12165
	těsnění	NBR
	podložka	mosaz
	svěrný kroužek	mosaz / POM
ZÁVITY:	ISO 228/1	
TRUBKY:	PE trubky (všechny druhy)	
MÉDIUM:	pitná voda - ČR - vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.	
	topná voda	
	topné plyny - zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynné fáze propanu	
TLAK:	pitná a topná voda	PN 16 při 20 °C pro PE 100
		PN 20 při 20 °C pro PE 80
	plyn	MOP 5 při 20 °C pro PE 80
		MOP 10 při 20 °C pro PE 100
TEPLOTA:	-20 °C až +80 °C	



	Objednací číslo	Rozměr	Balení I	Balení II
Spojka s vnějším závitem - GA 	4483.22.00.075	25 x 3/4"	150	15
	4483.22.00.641	25 x 1"	100	10
	4483.22.00.100	32 x 1"	100	10
	4483.22.00.642	40 x 1"	36	3
	4483.22.00.125	40 x 1 1/4"	72	6
	4483.22.00.150	50 x 1 1/2"	40	5
	4483.22.00.200	63 x 2"	24	2

	Objednací číslo	Rozměr	Balení I	Balení II
Spojka s vnitřním závitem - GI 	4483.00.00.050	20 x 1/2"	200	20
	4483.00.00.075	25 x 3/4"	120	15
	4483.00.00.638	32 x 3/4"	100	10
	4483.00.00.100	32 x 1"	80	10
	4483.00.00.642	40 x 1"	64	8
	4483.00.00.125	40 x 1 1/4"	64	8
	4483.00.00.150	50 x 1 1/2"	40	5
	4483.00.00.200	63 x 2"	27	3

Spojka svěrná - GO 	4486.00.00.720	20	160	20
	4486.00.00.725	25	80	10
	4486.00.00.732	32	40	5
	4486.00.00.740	40	32	4
	4486.00.00.750	50	24	3
	4486.00.00.763	63	12	2

Koleno s vnějším závitem - GWA 	4487.22.00.100	32 x 1"	60	10
	4487.22.00.125	40 x 1 1/4"	45	5
	4487.22.00.150	50 x 1 1/2"	36	3
	4487.22.00.200	63 x 2"	18	2

Koleno s vnitřním závitem - GWI 	4487.00.00.050	20 x 1/2"	200	20
	4487.00.00.632	25 x 1/2"	100	10
	4487.00.00.075	25 x 3/4"	80	10
	4487.00.00.641	25 x 1"	120	10
	4487.00.00.634	32 x 1/2"	80	10
	4487.00.00.638	32 x 3/4"	80	10
	4487.00.00.100	32 x 1"	32	8
	4487.00.00.125	40 x 1 1/4"	40	5
	4487.00.00.150	50 x 1 1/2"	30	3
	4487.00.00.200	63 x 2"	16	2

Koleno svěrné - GWO 	4487.45.00.720	20 x 20	100	10
	4487.45.00.725	25 x 25	80	10
	4487.45.00.732	32 x 32	40	5
	4487.45.00.740	40 x 40	24	4
	4487.45.00.750	50 x 50	16	2
	4487.45.00.763	63 x 63	8	1

Nástěnka - GN 	4487.01.00.050	20 x 1/2"	160	20
	4487.01.00.075	25 x 3/4"	80	10
	4487.01.00.100	32 x 1"	60	10

T kus s vnitřním závitem - GTI 	4485.68.00.050	20 x 1/2"	100	10
	4485.68.00.075	25 x 3/4"	50	5
	4485.68.00.100	32 x 1"	32	4
	4485.68.00.125	40 x 1 1/4"	20	2
	4485.68.00.150	50 x 1 1/2"	16	2
	4485.68.00.200	63 x 2"	8	1

	Objednací číslo	Rozměr	Balení I	Balení II
T kus svěrný - GT 	4485.45.00.720	20	100	10
	4485.45.00.725	25	40	5
	4485.45.00.732	32	40	4
	4485.45.00.740	40	20	2
	4485.45.00.750	50	12	1
	4485.45.00.763	63	6	1

	Objednací číslo	Rozměr	Balení I	Balení II
Zátka - GZ 	4483.68.00.720	20	200	20
	4483.68.00.725	25	240	20
	4483.68.00.732	32	120	15
	4483.68.00.740	40	96	8

Opěrné pouzdro mosazné ocelové 	6543.45.22.050	20 x 3 - 27 mm	200
	6543.45.22.075	25 x 3 - 34 mm	100
	6543.45.24.100	32 x 3 - 49 mm	50
	6543.45.24.125	40 x 3,7 - 49 mm	40
	6543.45.24.150	50 x 4,6 - 57 mm	20
	6543.45.24.200	63 x 5,8 - 70 mm	10