Kulové kohouty na vodu 20 - 63 mm, 1/2" - 4"

POPIS:	kulové kohouty PVC-U	
	určeno pro tlakové nebo podtlakové rozvody	
CERTIFIKÁT:	ITC, a.s. - AO č 224 - certifikát č. 13 0746 V/AO / b	
MATERIÁL VÝROBKU:	tělo a ostatní díly	PVC-U
	těsnění koule	PE
	těsnění hlavy, dříku a těla	EPDM
	těsnění svěrného konce	NBR
	svěrný kroužek	POM
	matka svěrného konce	PP
ZÁVITY:	ISO 228-1, ISO 7-1, EN ISO 1452-4	
TRUBKY:	polyetylenové (PEHD, PEMD, PELD) dle DIN 8074, ISO 4427	
MÉDIUM:	voda	
	pitná voda - vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.	
	jiná média	
TLAK:	PN 16 - 1/2" (20 mm) až 2" (63 mm)	
	PN 10 - 2 1/2" a 3"	
	PN 6 - 4"	
TEPLOTA:	0 °C až +60 °C	



	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Kulový kohout **- s vnitřními závity** **- I-I** 	32VSI12F012	1/2"	120
	32VSI12F034	3/4"	80
	32VSI12F100	1"	60
	32VSI12F114	1 1/4"	30
	32VSI12F112	1 1/2"	20
	32VSI12F200	2 "	10
	32VSI12F212	2 1/2"	10
	32VSI12F300	3"	6
	32VSI12F400	4"	2

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Kulový kohout **- s vnitřním x vnějším závitem** **- I-A** 	32VSI13F012	1/2"	120
	32VSI13F034	3/4"	80
	32VSI13F100	1"	50
	32VSI13F114	1 1/4"	30
	32VSI13F112	1 1/2"	20
	32VSI13F200	2 "	10

Kulový kohout **- svěrný** **- O-O** 	32VSI16G020	20 x 20	70
	32VSI16G025	25 x 25	40
	32VSI16G032	32 x 32	30

Kulový kohout **- s vnitřním závitem x svěrný** **- I-O** 	32VSI16P020	1/2" x 20	100
	32VSI16P025	3/4" x 25	60
	32VSI16P032	1" x 32	40
	32VSI16P040	1 1/4" x 40	20
	32VSI16P050	1 1/2" x 50	15
	32VSI16P063	2" x 63	8

Hadicový trn **- s vnějším závitem** 	32PGF038	3/8" x 16/18	400
	32PGF012	1/2" x 20/22	280
	32PGF034	3/4" x 25/27	180
	32PGF100	1" x 32/34	130
	32PGF114	1 1/4" x 40/42	85
	32PGF113	1 1/2" x 32/38	45
	32PGF112	1 1/2" x 50/52	130
	32PGF200	2" x 60/64	80

Hadicový trn **- s vnitřním závitem** 	32PGO016	3/4" x 16/18	180

POPIS:	kulové kohouty PP	
MATERIÁL VÝROBKU:	tělo a ostatní části	PP
	těsnění koule	TPE
	svěrný kroužek	POM
	o-kroužky	EPDM
TRUBKY:	LDPE, MDPE, HDPE	
MÉDIUM:	voda	
	pitná voda - vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.	
	kapaliny nepoškozující použité materiály kohoutu (také odpadní vody)	
TLAK:	PN 10 při +20 °C	
TEPLOTA:	0 °C až +80 °C	

Kulový kohout **- svěrný** **- O-O** 	40VSR16G040	40 x 40	12
	40VSR16G050	50 x 50	10
	40VSR16G063	63 x 63	5