Upínač mosazných spojek a kohoutů
Bralenové chráničky
Trasovací sloupky

ROBOMONT s. r. o. Břeclav

POPIS:	upínač na svěrné mosazné spojky Bugatti Valvopat na PE trubky	PE trubka zavedená do plynoměrné skříně je osazena mosaznou spojkou Bugatti Valvopat
		jako druhé zajištění proti vytrhnutí je na spojku nasazen rozebíratelný upínač
		upínač je kotven ke zdivu nebo skříni pomocí konzole upínače (různé možnosti)
	upínač na kulový kohout Greiner se svěrným koncem na PE trubku	upínač slouží k upnutí kulového kohoutu s bralenovou chráničkou PE trubky nebo bez
		upínač je kotven pomocí konzole
	úchyt plynoměru	je určen pro upevnění plynoměru na montážním rámu
		objímky o průměru 32 mm mají háčkový zámek a šroub bez matice
		závit je v objímce
		k rámu se připojuje šroubky se čtvercovými maticemi
		úchyt zabezpečuje elektrické překlenutí i po demontáži plynoměru
	tyčka upínače je vyjímatelná (na závit)	
	konzole typ A - slouží k připevnění upínačů na zeď i na montážní rám	
	konzole typ B - určen k zazdění do zdiva nebo zaražení do otvoru ve zdi	
MATERIÁL VÝROBKU:	zinková slitina, povrchová úprava RAL 1018 Komaxit - vysoká odolnost proti korozi	



	Objednací číslo	Rozměr
Upínač na spojky 	910363	DN 25 Bugatti Valvopat, Isiflo
	910364	DN 32 Bugatti Valvopat, Isiflo
	910065	DN 40 Bugatti Valvopat, Isiflo
	910066	DN 50 Bugatti Valvopat, Isiflo
	910365	DN 63 Bugatti Valvopat
	910167	DN 63 Isiflo

	Objednací číslo	Rozměr
Upínač na kulové kohouty se svěrným koncem Greiner 	910364G	DN 32

Konzole 	910071	A 3 cm
	910068	A 9 cm
	910070	A 9 cm - dva šrouby
	910069	B - na zazdění


Upínač plynoměru 	927003	rozteč 100
	927013	rozteč 250

POPIS:	bralenová chránička pro ochranu svislé části PE potrubí domovní přípojky
	je dostatečně tuhá a odolná proti průrazu a promáčknutí přípojku stabilizuje i ve volném terénu
	všechny hrany jsou sraženy, dolní část je rozlisovaná, umožňuje utěsnění tmelem
	předností je váha kolem 2,5 kg / m
	možnost dodávky v nestandardních délkách
MATERIÁL VÝROBKU:	ocelová trubka o síle stěny 2 mm
	obal - třívrstvý BRALEN

Chránička Bralen pro PE trubky 20, 25 a 32 mm 	910247	K42/2 x 1000
	910249	K42/2 x 1200
	910246	K42/2 x 1500
	910254	K42/2 x 1800
	910052	K42/2 x 2000

Chránička Bralen pro PE trubky 40 a 50 mm 	910049	K60/2 x 1000
	910243	K60/2 x 1200
	910252	K60/2 x 1500
	910255	K60/2 x 1800
	910250	K60/2 x 2000


Chránička Bralen pro PE trubky 63 mm 	910257	K76/2 x 1000
	910258	K76/2 x 1200
	910259	K76/2 x 1500

MATERIÁL VÝROBKU:	orientační sloupky jsou vyrobené z ocelové konstrukční trubky průměr 42 mm
	1 - polyetylen 2 mm (modrý, bílý …) po celé délce sloupku
	2 - kopolymer
	3 - epoxidové lepidlo
	4 - konstrukční trubka 42/2

	Objednací číslo	Popis
Sloupek orientační - s betonovou patkou 	960000 M	bílo modrý - voda
	960000 Ž	černo žlutý - plyn - NTL
	960000 O	černo oranžový - plyn - VTL
	960000 H	bílo hnědý - kanalizace

	Objednací číslo	Popis
Sloupek orientační - bez betonové patky 	960002 SM	bílo modrý - voda
	960002 SŽ	černo žlutý - plyn - NTL
	960002 SO	černo oranžový - plyn - VTL
	960002 SH	bílo hnědý - kanalizace
	960018	podzemní hydrant

Značení 	960016	podkladový plech 105 x 150 mm, 2x šroub a 2x nýtek
	927716	duralová tabulka - voda
	927705	duralová tabulka - plyn
	927716	duralová tabulka VODA / PLYN - včetně potisku

Samolepky 	927709	Samolepka - číslice
	927707	Samolepka - znaky PLYN
	927708	Samolepka - znaky VODA
	927706 S	Samolepka na tabulku - PLYN 105 x 150 mm