Telekomunikační spojky Plas-Fit
Comfit push–fit spojky

Teplota	–15 až 60 °C
Tlak	12 bar, krátkodobě až 16 bar
Ostatní	vodotěsné a vzduchotěsné odolné proti UV záření odolné proti korozi a většině chemických látek

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Comfit push-fit spojka 	40032M0032	32 – 32	70
	40040M0040	40 – 40	60
	40050M0050	50 – 50	33

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Comfit push-fit spojka s vnějším závitem 	40032M0103	32 – 1"	70



Teplota	–20 až 80 °C
Ostatní	na ochranu proti vodě, prachu, nečistotám a cizím tělesům, vodotěsné odolné proti UV záření dobře rozeznatelné – červená barva určené pro vícenásobné použití

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Slim comfit push-fit spojka 	40050M3050	50 – 50	

	Objednací číslo	Rozměr v mm	Bal. v ks
Comfit Plug 	40032P0100	26 – 31	120
	40040P0100	31 – 39	90
	40050P0100	38 – 49	60
	40063P0100	47 – 62	35

Transfit

Teplota	–20 až +60 °C
Tlak	16 bar
Ostatní	vodotěsné a vzduchotěsné odolné proti UV záření odolné proti korozi a většině chemických látek

Transfit spojka 	15016M3016	16 – 16	75
	15020M3020	20 – 20	90
	15025M3025	25 – 25	60
	15032M3032	32 – 32	36
	15040M3040	40 – 40	36
	15050M3050	50 – 50	18
	15063M3063	63 – 63	11

Transfit zátka 	15020S3000	20	150
	15025S3000	25	150
	15032S3000	32	150
	15040S3000	40	150
	15050S3000	50	150
	15063S3000	63	150
	15075S3000	75	150
	15090S3000	90	150
	15110S3000	110	150

Transfit spojka redukovaná 	15020D3016	20 – 16	50
	15025D3016	25 – 16	35
	15025D3020	25 – 20	70
	15032D3020	32 – 20	54
	15032D3025	32 – 25	48
	15040D3025	40 – 25	30
	15040D3032	40 – 32	22
	15050D3025	50 – 25	18
	15050D3032	50 – 32	25
	15050D3040	50 – 40	24
	15063D3032	63 – 32	15
	15063D3040	63 – 40	15
	15063D3050	63 – 50	12
	15075D3032	75 – 32	12
	15075D3040	75 – 40	12
	15075D3050	75 – 50	11
	15075D3063	75 – 63	8